

## CAMRY HYBRID 230 – TECHNICKÉ ÚDAJE

POHON	HYBRID 230
TYP	ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC
VENTILOVÉ ÚSTROJÍ	DOHC 16v
PALIVOVÁ SOUSTAVA	PŘÍMÉ VÍCEBODOVÉ VSTŘIKOVÁNÍ
ZDVIHOVÝ OBJEM (cm <sup>3</sup> )	2487
SYSTÉMOVÝ VÝKON (k / kW)	230 / 169
MAX. VÝKON SPAL. MOTORU (kW / ot.min <sup>-1</sup> )	137 / 6000
MAX. TOČIVÝ MOMENT SPALOVACÍHO MOTORU (Nm / ot.min <sup>-1</sup> )	221 / 3200–5200

SYSTÉM HYBRIDNÍHO POHONU	HYBRID 230
HYBRIDNÍ BATERIE	LITHIUM-IONTOVÁ
KAPACITA BATERIE (Ah)	4,0
TYP ELEKTROMOTORU, VPŘEDU	Synchronní elektromotor s permanentním magnetem
MAX. VÝKON (k / kW)	136 / 100

JÍZDNÍ VÝKONY	HYBRID 230
MAX. RYCHLOST (km/h)	180
ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s)	7,2

SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)	HYBRID 230
V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP	4,8
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l)	50

EMISE CO <sub>2</sub> (g/km)	HYBRID 230
NORMA EURO	EURO 6 AP
V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP	109

PODVOZEK	HYBRID 230
ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL	VZPĚRY MCPHERSON
ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL	DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY
ŘÍZENÍ POČET OTÁČEK VOLANTU	HŘEBENOVÉ 2,71
BRZDY VPŘEDU VZADU	KOTOUČE S VNITŘNÍM CHLAZENÍM, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK PLNÉ KOTOUČE, PLOVOUCÍ TŘMENY, 1 PÍSTEK

VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)	HYBRID 230
CELKOVÁ DÉLKA	4920
CELKOVÁ ŠÍŘKA	1840
CELKOVÁ VÝŠKA	1445
ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL	1590
ROZCHOD ZADNÍCH KOL	1610
ROZVOR	2825
PŘEVIS VPŘEDU	995
PŘEVIS VZADU	110

### Kontakt pro média TCE-CZ

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (LITRY, PODLE VDA)	
OBJEM	493

  

HMOTNOST (kg)	HYBRID 230
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN	1560
MAX	1590
CELKOVÁ HMOTNOST	2100

**Kontakt pro média TCE-CZ**

Jitka Jechová, PR Manager

E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5