

**TOYOTA PROACE MAX (MT2024) – Technické údaje**

VZNĚTOVÝ POHON	2,2 litru 120 k	2,2 litru 140 k	2,2 litru 180 k
TYP MOTORU	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
ZDVIHOVÝ OBJEM (cm <sup>3</sup> )	2184	2184	2184
VRTÁNÍ × ZDVIH (mm)	83,8 x 99	83,8 x 99	83,8 x 99
KOMPRESNÍ POMĚR (:1)	15,5:1	15,5:1	15,5:1
MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm / ot.min <sup>-1</sup> )	320 / 1400–2500	350 / 1400–2500	380 / 1500–3000
MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm / ot.min <sup>-1</sup> ), 8A/T	N/A	380 / 1400–2250	450 / 1500–1750
MAX. VÝKON MOTORU (k)	120	140	180
MAX. VÝKON MOTORU (kW / ot.min <sup>-1</sup> )	88 / 3500	103 / 3500	132 / 3500
EMISNÍ NORMA	Euro 6	Euro 6	Euro 6
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l)	90	90	90
TYP PŘEVODOVKY	6M/T	8A/T nebo 6M/T	8A/T nebo 6M/T

BATERIOVÝ ELEKTRICKÝ POHON	BEV 110 kWh		
TYP BATERIE	LITHIUM-IONTOVÁ PRIZMATICKÁ NMC		
KAPACITA BATERIE (kWh)	110		
HMOTNOST BATERIE (kg)	650		
DOJEZD NA ELEKTRINU (km)	420		
MAX. VÝKON (k / kW)	270 / 200		
MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm)	ECO 360	NORMAL 380	POWER 410
PALUBNÍ NABÍJEČKA	AC nabíjení		DC rychlonabíjení
	11 kW / 22 kW v roce 2025		150 kW
TYP PŘEVODOVKY	AT		

JÍZDNÍ VÝKONY, PANEL VAN	2,2 litru 120 k	2,2 litru 140 k	2,2 litru 180 k	BEV 110 kWh
MAX. RYCHLOST (km/h)	148	156	170	130
SPOTŘEBA (l/100 km)				
MIN.	7,6	7,5	8,1	N/A
MAX.	8,8	9,9	10,4	N/A
EMISE CO <sub>2</sub> (g/km)				
MIN.	200	198	213	N/A
MAX.	233	262	275	N/A

PODVOZEK	
ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL	Nezávislé, typu McPherson s lichoběžníkovými závěsy, vinutými pružinami, teleskopickými tlumiči a stabilizátory
ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL	Tuhá trubková náprava s podélnými parabolickými listovými pery, teleskopickými tlumiči a bočními pružnými dorazy

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L2	L3	L4

**Kontakt pro média TCE-CZ**

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

<b>PANEL VAN</b>									
<b>Celk. hm. 3300</b>									
	H1	H2	H3	H1	H2	H3	H1	H2	H3
CELKOVÁ DÉLKA	5413	5413	-	-	5998	-	-	-	-
CELKOVÁ ŠÍŘKA (bez / včetně zpětných zrcátek)	2050	2050	-	-	2050	-	-	-	-
CELKOVÁ VÝŠKA (STANDARDNÍ / ZVÝŠENÁ NOSNOST)	2254	2524	-	-	2524	-	-	-	-
ROZVOR	3450	3450	-	-	4035	-	-	-	-
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	3120	3120			3705				
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	10	11,5			13				
<b>Celk. hm. 3500 LIGHT</b>									
CELKOVÁ DÉLKA	5413	5413	-	-	5998	5998	-	-	-
CELKOVÁ ŠÍŘKA (bez / včetně zpětných zrcátek)	2050	2050	-	-	2050	2050	-	-	-
CELKOVÁ VÝŠKA (STANDARDNÍ / ZVÝŠENÁ NOSNOST)	2254	2524	-	-	2524	2764	-	-	-
ROZVOR	3450	3450	-	-	4035	4035	-	-	-
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	3120	3120	-	-	3705	3705	-	-	-
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	10	11,5	-	-	13	15	-	-	-
<b>Celk. hm. 3500 HEAVY</b>									
CELKOVÁ DÉLKA	-	5413	-	-	5998	5998	-	6363	6363
CELKOVÁ ŠÍŘKA (bez / včetně zpětných zrcátek)	-	2050	-	-	2050	2050	-	2050	2050
CELKOVÁ VÝŠKA (STANDARDNÍ / ZVÝŠENÁ NOSNOST)	-	2539	-	-	2534 / 2612	2774 / 2850	-	2534 / 2612	2774 / 2850
ROZVOR	-	3450	-	-	4035	4035	-	4035	4035
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	-	3120	-	-	3705	3705	-	4070	4070
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	-	11,5	-	-	13	15	-	15	17
<b>Celk. hm. 4250 HEAVY</b>									
CELKOVÁ DÉLKA	-	-	-	-	5998	5998	-	6363	6363
CELKOVÁ ŠÍŘKA (vč. zpětných zrcátek)	-	-	-	-	2050	2050	-	2050	2050
CELKOVÁ VÝŠKA (STANDARDNÍ / ZVÝŠENÁ NOSNOST)	-	-	-	-	2612	2850	-	2612	2850
ROZVOR	-	-	-	-	4035	4035	-	4035	4035

**Kontakt pro média TCE-CZ**

Jitka Jechová, PR Manager

E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	-	-	-	-	3705	3705	-	4070	4070
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	-	-	-	-	13	15	-	15	17

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L2	L3	L4
<b>PANEL VAN CREW CAB (kabina pro posádku)</b>	H2		
<b>Celk. hm. 3500 a 4150 HEAVY</b>			
CELKOVÁ DÉLKA	5413	5998	6363
CELKOVÁ ŠÍŘKA (bez / včetně zpětných zrcátek)	2050	2050	2050
CELKOVÁ VÝŠKA (STANDARDNÍ / ZVÝŠENÁ NOSNOST)	2524	2534	2534 / 2612
ROZVOR	3450	4035	4035
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	1790	2375	2740
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	9	10,5	12,5

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L3	L4
<b>CHASSIS CAB a CHASSIS CREW CAB</b>	H1	
<b>Celk. hm. 3500 HEAVY a 4250</b>		
CELKOVÁ DÉLKA	5943	6308
CELKOVÁ ŠÍŘKA	2050	2050
CELKOVÁ VÝŠKA	2254	2254
ROZVOR	4035	4035
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	N/A	N/A
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	N/A	N/A

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L3	L4
<b>DROPSIDE &amp; DROPSIDE CREW CAB</b>	H1	
<b>Celk. hm. 3500 HEAVY a 4250</b>		
CELKOVÁ DÉLKA	6328 / 6228	6693 / 6678
CELKOVÁ ŠÍŘKA	2100	2100
CELKOVÁ VÝŠKA	2424	2424
ROZVOR	4035	4035
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	3833 / 2888	4198 / 3338
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	N/A	N/A

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L3	L4
<b>PLATFORM CAB</b>	H1	
<b>Celk. hm. 3500 HEAVY</b>		

**Kontakt pro média TCE-CZ**

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

CELKOVÁ DÉLKA	5943	6308
CELKOVÁ ŠÍŘKA	2050	2050
CELKOVÁ VÝŠKA	2153	2153
ROZVOR	4035	4035
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	N/A	N/A
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	N/A	N/A

VNĚJŠÍ ROZMĚRY A ROZMĚRY NÁKL. PROSTORU (mm)	L3			
	H1			
Celk. hm. 3500 HEAVY a 4250				
	TIPPER 1 (sklápěč)	TIPPER 3 WAY (sklápěč, 3 směry)	TIPPER CREW CAB	
CELKOVÁ DÉLKA	6128	6170	6210	
CELKOVÁ ŠÍŘKA	2100	2100	2100	
CELKOVÁ VÝŠKA	2424	2335	2360	
ROZVOR	4035	4035	4035	
DÉLKA NÁKL. PROSTORU (mm)	3625	3660	2860	
OBJEM NÁKL. PROSTORU (m <sup>3</sup> )	7	8	5,8	
HMOTNOSTI (kg) PANEL VAN				
	2,2 litru 120 k	2,2 litru 140 k	2,2 litru 180 k	BEV 110 kWh
HMOTNOST VOZIDLA V PROVOZNÍM STAVU vč. řidiče (MIN. / MAX.)	2075–2150	2075–2265	2105–2285	2865–2940
CELKOVÁ HMOTNOST VOZIDLA (t)	3,3	3,3–3,5 Heavy	3,5–3,5 Heavy	3,5 Heavy – 4,25
MAX. UŽITEČNÉ ZATÍŽENÍ	1225–1300	1225–1500	1290–1470	635–1460
NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ HMOTNOST PŘÍVĚSU – BRZDĚNÉHO	2500	2500–3000	2500–3000	2400

ŘÍZENÍ			
	L2	L3	L4
TYP	Hřebenové, elektrický posilovač		
KOMPRESNÍ POMĚR (:1)	12,5	14,3	15,3

**Kontakt pro média TCE-CZ**

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: [jitka.jechova@toyota-ce.com](mailto:jitka.jechova@toyota-ce.com) | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: [www.toyotanews.eu](http://www.toyotanews.eu)

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5