

LAND CRUISER 250 – TECHNICKÉ SPECIFIKACE

POHON*		
TYP	ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC	
VENTILOVÉ ÚSTROJÍ	DOHC 16v	
PALIVOVÁ SOUSTAVA	COMMON RAIL	
ZDVIHOVÝ OBJEM (cm ³)	2755	
VRTÁNÍ × ZDVIH (mm)	92,0 × 103,6	
VÝKON (k / kW) při ot.min ⁻¹	205 / 151 při 3000–3400	
MAX. TOČIVÝ MOMENT (Nm)	500 při 1600–2800	
TYP	ŘADOVÝ ČTYŘVÁLEC	
PŘEVODOVKA		
	A/T	
TYP	OSMISTUPŇOVÁ AUTOMATICKÁ (AL80F)	
STÁLÝ PŘEVOD (:1)	3,583	
1. st.	4,413	
2. st.	2,808	
3. st.	1,950	
4. st.	1,511	
5. st.	1,274	
6. st.	0,100	
7. st.	0,793	
8. st.	0,651	
ZPĚTNÝ CHOD	3,645	
JÍZDNÍ VÝKONY*	265/65 R18	265/60 R20
MAX. RYCHLOST (km/h)	165	170
ZRYCHLENÍ 0–100 km/h (s)	N/A	
SPOTŘEBA PALIVA (l/100 km)*		
V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP	10,5–10,7	
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l)	80	
Emise CO₂ (g/km)*		
NORMA EURO	EURO 6E	
V KOMBINOVANÉM CYKLU PODLE WLTP	275–281	
PODVOZEK		
ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL	DVOJITÉ LICHOBĚŽNÍKY	
STABILIZÁTOR PŘEDNÍ NÁPRAVY	KLASICKÝ / SYSTÉM SDM	
ZAVĚŠENÍ ZADNÍCH KOL	ČTYŘPRVKOVÉ, TUHÁ NÁPRAVA (S PŘÍČNÝM RAMENEM)	
STABILIZÁTOR ZADNÍ NÁPRAVY	KLASICKÝ	
ŘÍZENÍ	HŘEBENOVÉ	
POČET OTÁČEK VOLANTU	3,24	
MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, STOPOVÝ (m)	6,0	
MIN. POLOMĚR OTÁČENÍ, OBRYSOVÝ (m)	6,4	
BRZDY		
VPŘEDU	KOTOUČOVÉ S VNITŘNÍM CHLAZENÍM (18")	
VZADU	KOTOUČOVÉ S VNITŘNÍM CHLAZENÍM (17")	
VNĚJŠÍ ROZMĚRY (mm)*		

Kontakt pro média TCE-CZ

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: jitka.jechova@toyota-ce.com | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: www.toyotanews.eu

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5

CELKOVÁ DÉLKA	4925
CELKOVÁ ŠÍŘKA (včetně zrcátek)	1980 (2115)
CELKOVÁ VÝŠKA	1925 (18") – 1935 (20")
ROZCHOD PŘEDNÍCH KOL	1664
ROZCHOD ZADNÍCH KOL	1668
ROZVOR	2850
PŘEVIS VPŘEDU	935
PŘEVIS VZADU	1140
NÁJEZDOVÝ ÚHEL VPŘEDU	32
NÁJEZDOVÝ ÚHEL VZADU	17
MIN. PROVOZNÍ SVĚTLÁ VÝŠKA	205 (18") – 215 (20")
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR (litry, podle VDA)*	
OBJEM MIN.–MAX.	130–2000
PĚTIMÍSTNÉ PROVEDENÍ (PO KRYT ZAVAZADELNÍKU)	742 (všechna sedadla obsazena), 1292 (po sklopení zadních sedadel)
SEDMIMÍSTNÉ PROVEDENÍ (PO KRYT ZAVAZADELNÍKU)	130 (všechna sedadla obsazena), 556 (5 obsazených sedadel), 1053 (po sklopení sedadel 2. a 3. řady)
HMOTNOST (kg)*	
POHOTOVOSTNÍ HMOTNOST MIN.	2330
MAX.	2550
CELKOVÁ HMOTNOST	3000–3150
NEJVYŠŠÍ HMOTNOST PŘÍVĚSU (kg)	3500

Kontakt pro média TCE-CZ

Jitka Jechová, PR Manager

 E-mail: jitka.jechova@toyota-ce.com | Tel.: + 420 731 626 250

 CZ newsroom: www.toyotanews.eu

TOYOTA CENTRAL EUROPE-CZECH

Bavorská 2662/1

155 00 Praha 5